

【JIS T 8115:2010】アゼアス®防護服性能一覧表

2011年10月 アゼアス株式会社

JIS T 8115 : 2010規定			タイプ5・タイプ6適合品			タイプPB (6) 適合品	
項番	試験項目	デュボン™タイベック® 1422A製	多孔質 フィルムラミネート製	SMS製	デュボン™タイベック® 1422A製	SMS製	
		6000 続服	AZ GUARD® 4010 続服	AZ GUARD® 2000 続服	2110A ジャンパー 2010B ジャンパー 3480 ズボン 3580 ズボン 3581 ズボン 4391 ガウン	AZ GUARD® 2100 ジャンパー 2101 ジャンパー 2200 ズボン	
完成品 試験	5.8	耐浮遊固体粉じん浸透性	合格	合格	合格		
	5.9	耐ミスト浸透性 (スプレー試験F法)	合格	合格	合格		
	5.10	実用性能 (タイプ4・6)	合格	合格	合格		
		実用性能 (タイプ5)	合格	合格	合格		
材料 試験	6.8	耐液体浸透性	合格	合格	合格	合格	合格
	6.9	液体反発性	合格	合格	合格	合格	合格
	6.10	引張強さ (ストリップ法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.11	引裂強さ (トラペゾイド法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.12	突刺強さ	合格	合格	合格	合格	合格
	6.13	破裂強さ	合格	※合格	合格	合格	合格
	6.14	摩耗強さ (マーチンデル法)	合格	合格	合格	合格	合格
	6.15	屈曲強さ	合格	合格	合格	合格	合格
	6.16	難燃性	合格	合格	合格	合格	合格
縫合部試験	7.5.2	縫合部強さ (縫合部引張強さ)	合格	合格	合格		

☐ : 試験が不要のもの
※ : 準用試験にての結果

デュボン™、及びタイベック®は米国デュボン社の商標または登録商標です。AZ GUARD®は、アゼアス株式会社の登録商標です。

Copyright © 2011 AZEARTH Corporation All Rights Reserved.