

【JIS T 8115:2015】アゼアス®防護服性能一覧表

2017年3月 アゼアス株式会社

JIS T 8115 : 2015規定		タイプ5・タイプ6適合品		タイプPB (6) 適合品			
試験項目		合格要件		多孔質フィルム ラミネート製	SMS製	デュポン™タイベック® 1422A製	SMS製
				AZ GUARD® 4010 続服	AZ GUARD® 2000 続服	2110A ジャンパー 2010B ジャンパー 3580 ズボン 3581 ズボン 4391 ガウン	AZ GUARD® 2100 ジャンパー 2101 ジャンパー 2200 ズボン
完成品 試験	耐浮遊固体粉じん浸透性	個別漏れ率の(82/90)番目が30%以内及び全漏れ率の(8/10)番目が15%以内。		合格	合格		
	耐ミスト浸透性 (スプレー試験A法)	基準汚染面積の3倍を超える浸透がないこと。		合格	合格		
材料 試験	耐液体浸透性	クラス3以上 (試験化学物質：硫酸30%)		合格	合格	合格	合格
	液体反発性	クラス3以上 (試験化学物質：硫酸30%)		合格	合格	合格	合格
	引張強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格
	引裂強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格
	突刺強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格
	破裂強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格
	摩耗強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格
屈曲強さ	クラス1以上		合格	合格	合格	合格	
縫合部 試験	縫合部強さ	クラス1以上		合格	合格		

：試験が不要なもの

デュポン™、及びタイベック®は米国デュポン社の商標または登録商標です。AZ GUARD®は、アゼアス株式会社の登録商標です。

Copyright © 2017 AZEARTH Corporation All rights Reserved.